Catalogo 26/27

Colorificio Gottardo

Pitture da interni

Idropitture per interni 08

Pitture da esterni

Idropitture per esterni 16

Rivestimenti 18

Decorativi

Decorativi a calce 01

Decorativi acrilici 01

Prodotti tecnici

Antimuffa 01

Collanti 01

Fissativi e primer 01

Soluzioni specifiche 01

Rasanti, stucchi e intonaci 01

Sistema gotherm (etics) 01

Smalti, vernici e pavimenti 01

Legenda

Pennello

Rullo

Spruzzo

Frattazzo

Spray

Spugna

Spatola

La nostra storia

Dal 1964, una storia fatta di colore.

Da oltre sessant'anni il Colorificio Gottardo sviluppa e produce pitture e rivestimenti per l'edilizia nella provincia di Venezia.

Una realtà cresciuta nel tempo, mantenendo un approccio diretto al proprio lavoro: formulare, produrre e controllare ogni prodotto, con la cura e l'attenzione che ci hanno accompagnato fin dall'inizio.

Oggi continuiamo a guardare avanti senza perdere ciò che ci ha portato fin qui: la conoscenza del prodotto, la cura del lavoro e il rapporto diretto con chi sceglie Colorificio Gottardo.

La nostra attenzione alla qualità e all'ambiente è parte integrante del nostro percorso, certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.

Pitture per interni

Pitture per esterni

Decorativi

Prodotti tecnici

Pitture da interni

Gli ambienti raccontano chi li vive, e il colore è uno degli elementi più importanti per definirne l'atmosfera. La Linea Interni nasce per offrire una gamma completa di pitture e finiture capaci di coniugare qualità estetica, facilità di applicazione e affidabilità nel tempo. Formulazioni studiate per valorizzare pareti e soffitti, esaltando la luce e l'armonia degli spazi. Dalle esigenze quotidiane alle realizzazioni più ricercate, ogni prodotto è pensato per offrire un risultato uniforme, elegante e duraturo, mettendo la qualità del colore al servizio dell'ambiente.

Codice prodotto 25

CALCELIT

Pittura decorativa a base di calce per interni ed esterni.

CALCELIT è una pittura decorativa in pasta a base di calce, studiata per valorizzare pareti e soffitti con una finitura dall'aspetto naturale. Grazie all'elevata traspirabilità al vapore acqueo e alla formulazione con leganti minerali e speciali additivi, favorisce il naturale equilibrio delle murature, assicurando al tempo stesso un'applicazione semplice e una notevole durata nel tempo. È particolarmente indicata per il recupero di edifici storici, abitazioni di pregio e interventi di bioedilizia, dove si desidera ottenere una finitura tradizionale dal caratteristico effetto anticheggiante.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
2,86–4,35 m^2/L	5 - 15 L	Frattazzo, rullo, spruzzo	1ª mano: fino al 10% con acqua, 2ª mano: fino al 10% con acqua	+8°C / +30°C	Al tatto 1-2 ore, completa 12 ore

Codice prodotto 217

COCCINELLA

Idropittura traspirante per interni

COCCINELLA è un'idropittura traspirante per interni formulata con resine polimeriche di sintesi, studiata per la tinteggiatura di intonaci cementizi, gesso, cartongesso e calcestruzzo. La sua formulazione assicura un'applicazione semplice, un'elevata lavorabilità e un'ottima uniformità della finitura, evitando sfiammature e garantendo una buona resistenza allo sfarinamento. È indicata sia per superfici nuove sia per interventi di manutenzione in ambienti interni.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
4–5 m^2/L	4 - 14 L	Pennello, rullo, spruzzo	1ª mano: fino al 40% 2ª mano: fino al 30%	+5°C / +35°C	Al tatto 1-2 ore, completa 24 ore

Codice prodotto 114

MURAL SUPER

Idropittura semilavabile traspirante per interni

MURAL SUPER è un'idropittura semilavabile per interni che unisce un'elevata traspirabilità a una buona resistenza allo sfregamento. Indicata per la tinteggiatura di intonaci cementizi, malta bastarda, calcestruzzo e gesso, garantisce superfici uniformi, prive di sfiammature, variazioni di tonalità e sfarinamenti. La sua formulazione offre un'applicazione semplice e un'ottima copertura, rendendola una soluzione affidabile per interventi di tinteggiatura in ambienti interni.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
4–5 m²/L	14 L - Cisternetta 1200 kg (pronta all'uso)	Rullo, pennello, spruzzo	1ª mano fino al 40% con acqua, 2ª mano fino al 30% con acqua	+5°C / +35°C	Al tatto 1-2 ore, completa 24 ore

Codice prodotto 42

HOBBY PAINT

Idropittura traspirante per interni

HOBBY PAINT è un'idropittura traspirante per interni formulata con resine polimeriche di sintesi e additivi fungicidi, progettata per garantire elevata copertura, facilità di applicazione e un risultato estetico omogeneo. È adatta per intonaci cementizi nuovi e vecchi, superfici in gesso, cartongesso e calcestruzzo, offrendo una finitura uniforme priva di sfiammature, differenze di tonalità e sfarinamenti. Grazie alla sua ottima lavorabilità rappresenta una soluzione pratica e affidabile per interventi di tinteggiatura in ambienti residenziali e commerciali.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
4,5–5,5 m²/L	5 - 15 L	Rullo, Pennello, spruzzo	1ª mano fino al 40% con acqua, 2ª mano fino al 30% con acqua	+5°C / +35°C	Al tatto 1-2 ore, completa 24 ore

Codice prodotto .4

IDROPLAST

Idropittura lavabile per interni ad elevata coprenza

Idropittura lavabile per interni ad elevata coprenza.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
4,5–5,5 m²/L	4 - 14 L	Rullo, pennello, spruzzo	1ª mano: 30-35% con acqua, 2ª mano: 25% con acqua	+6°C / +35°C	Al tatto 1 ora, Sovra-verniciabile 4-5 ore

Codice prodotto 576

MATT-FINISH G

Idropittura lavabile traspirante per interni a finitura molto opaca

MATT FINISH G è un'idropittura lavabile traspirante per interni a base di resine acriliche, studiata per offrire una finitura molto opaca di elevata qualità estetica. Grazie all'ottimo punto di bianco, all'elevata coprenza e alla formulazione antigoccia, garantisce un'applicazione semplice e un risultato uniforme su pareti e soffitti. La bassissima riflessione della luce contribuisce a ridurre la visibilità delle piccole imperfezioni del supporto, rendendola particolarmente indicata per ambienti residenziali, uffici e spazi commerciali dove è richiesta una finitura elegante e contemporanea.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
5–7 m²/L	4 - 14 L	Frattazzo, Rullo in spugna	1ª mano: 10-25% con acqua, 2ª mano: 5-20% con acqua	+6°C / +32°C	Al tatto 1 ora, completa 8-10 ore

Codice prodotto 117

MUROLINA

Idropittura semilavabile per interni

MUROLINA è un'idropittura semilavabile per interni formulata con resine polimeriche resistenti e pigmenti di elevata qualità. Garantisce un'ottima traspirabilità e una finitura uniforme, priva di sfiammature, variazioni di tonalità e sfarinamenti. È indicata per la tinteggiatura di intonaci cementizi, calcestruzzo e gesso, offrendo una buona resa estetica e una facile applicazione in ambienti interni.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
4–5 m²/L	14 L	Rullo, pennello, spruzzo	1ª mano 40% con acqua, 2ª mano 30% con acqua	+5°C / +35°C	Al tatto 1-2 ore

Codice prodotto 93

RAPID 1

Idropittura traspirante per interni ad elevata copertura

RAPID 1 è un'idropittura traspirante per interni formulata con speciali polimeri sintetici resistenti all'alcalinità e cariche selezionate ad elevato punto di bianco. Garantisce un eccellente potere coprente, un'ottima lavorabilità e una finitura opaca uniforme, priva di sfiammature, variazioni di tonalità e sfarinamenti. È particolarmente indicata per intonaci nuovi e vecchi, cartongesso, gesso e superfici difficili da coprire con una normale pittura, assicurando risultati professionali e durevoli.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
4–5 m²/L	4 - 14 L	Rullo, pennello, spruzzo	1ª mano 30%, 2ª mano 20%	+6°C / +35°C	Al tatto 2 ore, sovraverniciabile: 3-5 ore

Codice prodotto 97

RAPID 2

Idropittura traspirante supercoprente per interni

RAPID 2 è un'idropittura semilavabile per interni formulata con speciali polimeri sintetici resistenti all'alcalinità e cariche selezionate ad elevata coprenza. Garantisce un eccezionale potere coprente, un'ottima lavorabilità e una finitura opaca uniforme, priva di sfiammature, variazioni di tonalità e sfarinamenti. È particolarmente indicata per intonaci nuovi e vecchi, cartongesso, gesso e superfici difficili da coprire, consentendo di ottenere risultati professionali con un numero ridotto di mani.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
3–4 m^2/L	4 - 14 L	Rullo, pennello, spruzzo	1ª mano 30%, 2ª mano 20%	+6°C / +35°C	Al tatto 2 ore, sovraverniciabile 3-5 ore

Pitture da esterni

Le superfici esterne sono quotidianamente esposte al sole, alla pioggia e agli agenti atmosferici: proteggerle significa preservarne nel tempo bellezza, integrità e valore. La Linea Esterni propone pitture e rivestimenti sviluppati per rispondere alle esigenze delle facciate e delle superfici esposte, combinando resistenza, protezione e resa estetica. Soluzioni affidabili, progettate per mantenere a lungo le caratteristiche della superficie e accompagnare ogni edificio nel tempo, con finiture capaci di unire funzionalità e cura del dettaglio.

Codice prodotto 57

GOSIL P

Pittura minerale ai silicati per interni ed esterni

GOSIL P è una pittura minerale monocomponente ai silicati formulata per la protezione e la decorazione di superfici minerali come intonaci cementizi, malte bastarde e calcestruzzo. A differenza delle tradizionali pitture organiche, aderisce al supporto attraverso un processo di silicatizzazione, creando una vera e propria unione chimica con il fondo anziché un semplice film superficiale. Questa caratteristica assicura un'elevata durata nel tempo, un'eccellente permeabilità al vapore acqueo e una naturale traspirabilità della muratura. È particolarmente indicata per edifici storici, restauri conservativi e costruzioni di pregio dove è richiesta una finitura minerale altamente resistente.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
3,3 m²/L	5 - 15 L	Rullo, pennello	1ª mano: fino al 20% con acqua, 2ª mano: fino al 15% con acqua	+10°C / +30°C	Al tatto 2-3 ore, completa 8 ore

Codice prodotto 14

I.D.R. SILOSSANICA

Idropittura silossanica per esterni

IDR SILOSSANICA è un'idropittura murale silossanica per esterni formulata con copolimeri silossanici modificati, quarzi selezionati e pigmenti altamente resistenti ai raggi UV. Grazie alla sua particolare tecnologia, protegge efficacemente le superfici dall'azione della pioggia, dello smog, della salsedine e degli agenti atmosferici, mantenendo al tempo stesso un'elevata permeabilità al vapore acqueo. L'ottima idrorepellenza permette alla muratura di rimanere asciutta senza compromettere la naturale traspirazione del supporto, rendendola ideale per facciate, intonaci risananti e calcestruzzo.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
3-3,5 m²/L	5 - 15 L	Pennello, rullo di lana	1ª mano: fino al 30% con acqua, 2ª mano: fino al 15% con acqua	+6°C / +30°C	Al tatto 2 ore, Sovraverniciabile 5 ore

Codice prodotto 82

QUARZACRIL

Idropittura acril-silossanica per esterni con protezione contro muschi e alghe

QUARZACRIL è un'idropittura murale acril-silossanica per esterni formulata con quarzi selezionati e polimeri insaponificabili, studiata per offrire un'elevata protezione delle superfici esposte agli agenti atmosferici. Grazie agli specifici additivi alghicidi e fungicidi, contrasta efficacemente la proliferazione di muschi, alghe e muffe, preservando nel tempo l'aspetto delle facciate. Garantisce un eccellente potere coprente, un'elevata adesione su intonaci e calcestruzzo e un'ottima resistenza agli ambienti industriali e marini, mantenendo stabilità cromatica e durata nel tempo.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
3,0–3,5 m²/L (2 mani)	2,5 - 5 - 15 L	Pennello, rullo di lana	1ª mano: fino al 30% con acqua, 2ª mano: fino al 20% con acqua	+5°C / +35°C	Al tatto 2 ore, completa 24 ore

Codice prodotto 9

VELATOR

Protettivo omogeneizzante per calcestruzzo faccia a vista

VELATOR è un rivestimento protettivo acril-stirolitico studiato per valorizzare e proteggere le superfici in calcestruzzo faccia a vista, mantenendone inalterata la trama originale. Uniforma le naturali differenze cromatiche dei getti in opera o prefabbricati, conferendo una gradevole finitura satinata senza coprire il disegno del calcestruzzo. Grazie all'elevata adesione, anche su supporti poco assorbenti, protegge efficacemente dalla carbonatazione, dagli agenti atmosferici, dai raggi UV, dai batteri e dai funghi, assicurando una finitura durevole nel tempo.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
4,0–4,3 m²/L	2,5 - 5 - 15 L	Pennello, rullo	40% prima mano, 30% seconda mano	+5°C / +30°C	Al tatto 2 ore, completa 24 ore

Codice prodotto 12

BUCCIATO N.1

Rivestimento murale al quarzo per interni a basso spessore

BUCCIATO N.1 è un rivestimento plastico al quarzo a basso spessore, formulato per valorizzare e proteggere superfici interne con una finitura decorativa dall'effetto bucciato opaco. Grazie all'elevata adesione su intonaci cementizi, malta bastarda, laterizio e calcestruzzo, permette di ottenere superfici uniformi, resistenti e durevoli. La formulazione a base di polimeri sintetici e cariche minerali selezionate garantisce un'ottima lavorabilità, una buona stabilità nel tempo e una finitura capace di mascherare le piccole imperfezioni del supporto. È la soluzione ideale per ambienti interni che richiedono una decorazione materica dal carattere moderno e professionale.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
1,0–1,3 Kg/m²	5 - 10 - 25 Kg	Frattazzo, rullo in spugna	Pronto all'uso	+5°C / +30°C	Al tatto 4 ore, completa 24 ore

Codice prodotto 11

BUCCIATO N.2

Rivestimento murale al quarzo per esterni a basso spessore

BUCCIATO N.2 è un rivestimento plastico al quarzo a basso spessore (circa 0,8 mm), formulato per proteggere e decorare pareti esterne con una finitura uniforme e durevole. Grazie alla speciale composizione a base di polimeri sintetici, cariche selezionate e pigmenti resistenti ai raggi UV, garantisce un'eccellente adesione su intonaci cementizi, laterizi e calcestruzzo, mantenendo nel tempo colore e prestazioni. È particolarmente indicato anche in ambienti soggetti a smog, nebbie saline e condizioni climatiche severe, offrendo un'elevata protezione della facciata e una lunga durata nel tempo.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
1,0–1,3 Kg/m²	5 - 10 - 25 Kg	Frattazzo, rullo in spugna	Pronto all'uso	+5°C / +30°C	Al tatto 4 ore, completa 24 ore

Codice prodotto 44

GOSIL R

Rivestimento minerale ai silicati per interni ed esterni

GOSIL R è un rivestimento murale minerale ai silicati pronto all'uso, studiato per la protezione e la decorazione di superfici minerali come intonaci cementizi, malte e calcestruzzo. Grazie al processo di silicatizzazione, crea un legame chimico permanente con il supporto, garantendo un'adesione superiore rispetto ai tradizionali rivestimenti organici. L'elevata permeabilità al vapore acqueo favorisce la naturale traspirazione della muratura, mentre la formulazione minerale assicura una naturale resistenza a muffe e funghi e non genera effetti elettrostatici, limitando l'accumulo di polvere e sporco. È particolarmente indicato per edifici storici, restauri conservativi e interventi di pregio architettonico.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
1,8–2,2 kg/m²	25 Kg	Frattazzo inox, frattazzo in plastica	Pronto all'uso	+8°C / +30°C	

Codice prodotto 195

R.V. SILOSSANICO 1,0 mm

Rivestimento murale silossanico per interni ed esterni

RV SILOSSANICO è un rivestimento murale a base di polimeri silossanici modificati, studiato per offrire una protezione duratura e una finitura decorativa di elevata qualità su intonaci, calcestruzzo, malte cementizie e sistemi a cappotto. Grazie all'elevata idrorepellenza e all'ottima permeabilità al vapore acqueo, protegge il supporto mantenendolo traspirante. Resiste efficacemente agli agenti atmosferici, alla salsedine, alle atmosfere industriali e ai raggi UV, preservando nel tempo colore e prestazioni. La formulazione è inoltre arricchita con additivi antialga e antimuffa per una protezione ancora più completa delle superfici esterne.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
0,48 ÷ 0,56 m²/kg	25 Kg	Frattazzo inox, finitura: frattazzo in plastica	Pronto all'uso	+5°C / +30°C	

Codice prodotto 37

R.V. SILOSSANICO 1,2 mm

Rivestimento murale silossanico per interni ed esterni

RV SILOSSANICO è un rivestimento murale a base di polimeri silossanici modificati, studiato per offrire una protezione duratura e una finitura decorativa di elevata qualità su intonaci, calcestruzzo, malte cementizie e sistemi a cappotto. Grazie all'elevata idrorepellenza e all'ottima permeabilità al vapore acqueo, protegge il supporto mantenendolo traspirante. Resiste efficacemente agli agenti atmosferici, alla salsedine, alle atmosfere industriali e ai raggi UV, preservando nel tempo colore e prestazioni. La formulazione è inoltre arricchita con additivi antialga e antimuffa per una protezione ancora più completa delle superfici esterne.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
0,40 ÷ 0,45 m²/kg	25 Kg	Frattazzo inox, finitura: frattazzo in plastica	Pronto all'uso	+5°C / +30°C	

Codice prodotto 36

R.V. SILOSSANICO 1,5 mm

Rivestimento murale silossanico per interni ed esterni

RV SILOSSANICO è un rivestimento murale a base di polimeri silossanici modificati, studiato per offrire una protezione duratura e una finitura decorativa di elevata qualità su intonaci, calcestruzzo, malte cementizie e sistemi a cappotto. Grazie all'elevata idrorepellenza e all'ottima permeabilità al vapore acqueo, protegge il supporto mantenendolo traspirante. Resiste efficacemente agli agenti atmosferici, alla salsedine, alle atmosfere industriali e ai raggi UV, preservando nel tempo colore e prestazioni. La formulazione è inoltre arricchita con additivi antialga e antimuffa per una protezione ancora più completa delle superfici esterne.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
0,32 ÷ 0,36 m²/kg	25 Kg	Frattazzo inox, finitura: frattazzo in plastica	Pronto all'uso	+5°C / +30°C	

Codice prodotto 1437

RIVESTIMENTO EVO 07

Rivestimento acril-silossanico a spessore per esterni

RIVESTIMENTO EVO è un rivestimento murale acril-silossanico a spessore, formulato per garantire un'elevata protezione e una finitura decorativa di qualità su edifici nuovi, interventi di restauro e sistemi di isolamento a cappotto. Grazie all'elevata idrorepellenza, alla buona permeabilità al vapore e alla resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, alla salsedine e ai fumi industriali, mantiene nel tempo le prestazioni e l'aspetto estetico delle superfici. La presenza di speciali additivi antialga, antimuffa e antibatterici contribuisce inoltre a preservare la facciata dalla proliferazione di microrganismi, mentre il suo elevato potere riempitivo consente di mascherare le piccole irregolarità del supporto.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
0,67 ÷ 0,77 m²/kg	25 Kg	Frattazzo inox, finitura: frattazzo in plastica	Pronto all'uso	+5°C / +35°C	Al tatto: 2-3 ore, completa 24 ore

Codice prodotto 1427

RIVESTIMENTO EVO 11

Rivestimento acril-silossanico a spessore per esterni

RIVESTIMENTO EVO è un rivestimento murale acril-silossanico a spessore, formulato per garantire un'elevata protezione e una finitura decorativa di qualità su edifici nuovi, interventi di restauro e sistemi di isolamento a cappotto. Grazie all'elevata idrorepellenza, alla buona permeabilità al vapore e alla resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, alla salsedine e ai fumi industriali, mantiene nel tempo le prestazioni e l'aspetto estetico delle superfici. La presenza di speciali additivi antialga, antimuffa e antibatterici contribuisce inoltre a preservare la facciata dalla proliferazione di microrganismi, mentre il suo elevato potere riempitivo consente di mascherare le piccole irregolarità del supporto.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
0,43 ÷ 0,50 m²/kg	25 Kg	Frattazzo inox, finitura: frattazzo in plastica	Pronto all'uso	+5°C / +35°C	Al tatto: 2-3 ore, completa 24 ore

Codice prodotto 1404

RIVESTIMENTO EVO 12

Rivestimento acril-silossanico a spessore per esterni

RIVESTIMENTO EVO è un rivestimento murale acril-silossanico a spessore, formulato per garantire un'elevata protezione e una finitura decorativa di qualità su edifici nuovi, interventi di restauro e sistemi di isolamento a cappotto. Grazie all'elevata idrorepellenza, alla buona permeabilità al vapore e alla resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, alla salsedine e ai fumi industriali, mantiene nel tempo le prestazioni e l'aspetto estetico delle superfici. La presenza di speciali additivi antialga, antimuffa e antibatterici contribuisce inoltre a preservare la facciata dalla proliferazione di microrganismi, mentre il suo elevato potere riempitivo consente di mascherare le piccole irregolarità del supporto.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
0,40 ÷ 0,45 m²/kg (in funzione dello spessore)	25 Kg	Frattazzo inox, finitura: frattazzo in plastica	Pronto all'uso	+5°C / +35°C	Al tatto: 2-3 ore, completa 24 ore

Codice prodotto 594

RIVESTIMENTO EVO 15

Rivestimento acril-silossanico a spessore per esterni

RIVESTIMENTO EVO è un rivestimento murale acril-silossanico a spessore, formulato per garantire un'elevata protezione e una finitura decorativa di qualità su edifici nuovi, interventi di restauro e sistemi di isolamento a cappotto. Grazie all'elevata idrorepellenza, alla buona permeabilità al vapore e alla resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, alla salsedine e ai fumi industriali, mantiene nel tempo le prestazioni e l'aspetto estetico delle superfici. La presenza di speciali additivi antialga, antimuffa e antibatterici contribuisce inoltre a preservare la facciata dalla proliferazione di microrganismi, mentre il suo elevato potere riempitivo consente di mascherare le piccole irregolarità del supporto.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
0,32 ÷ 0,36 m²/kg	25 Kg	Frattazzo inox, finitura: frattazzo in plastica	Pronto all'uso	+5°C / +35°C	Al tatto: 2-3 ore, completa 24 ore

Codice prodotto 112

VENEZIA-GUM

Rivestimento murale elastomerico a spessore per interni ed esterni

VENEZIA-GUM è un rivestimento murale plastico a spessore a base di leganti elastomerici, formulato per proteggere e decorare facciate nuove e da ristrutturare. Grazie alla sua elevata elasticità aderisce perfettamente ai supporti, contribuendo a mascherare cavillature e microfessurazioni, mentre resiste efficacemente ai raggi UV, alla salsedine e agli agenti atmosferici. La speciale formulazione con additivi fungicidi e alghicidi protegge le superfici dalla proliferazione di alghe, muschi e funghi, garantendo una finitura durevole, stabile nel colore e adatta anche ad ambienti particolarmente esposti.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
0,7 mm: 1,3–1,5 kg/m², 1,0 mm: 1,8–2,0 kg/m² , 1,2 mm: 2,3–2,5 kg/m²	25 Kg	Frattazzo inox, finitura: frattazzo in plastica		+5°C / +35°C	

Decorativi

Quando il colore incontra la materia, la superficie diventa protagonista. La linea Decorativi nasce per offrire libertà espressiva e trasformare pareti e ambienti attraverso effetti, texture e finiture capaci di creare atmosfere uniche. Ogni soluzione permette di interpretare lo spazio in modo personale, giocando con luce, movimento e matericità. Una selezione pensata per chi desidera andare oltre la semplice pittura e dare alle superfici una nuova dimensione estetica, creando ambienti riconoscibili, raffinati e ricchi di carattere.

Codice prodotto 23

GRASSELLO DI CALCE

Rivestimento decorativo traspirante a base di calce per interni

GRASSELLO DI CALCE è un rivestimento decorativo in pasta pronto all'uso, formulato con calce , cariche selezionate e pigmenti inorganici. Grazie alla sua elevata traspirabilità, favorisce il naturale equilibrio della muratura, offrendo al tempo stesso una superficie facilmente lavabile, con ridotta ritenzione della polvere e una raffinata finitura lucida ottenuta senza l'utilizzo di cere. È particolarmente indicato per abitazioni di pregio, restauri e ambienti dove si desidera coniugare l'eleganza della tradizione con le prestazioni dei moderni rivestimenti decorativi.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
1–1,2 kg/m²	5 - 25 Kg	Frattazzo americano inox	Pronto all'uso	+10°C / +35°C	Al tatto 2-3 ore, completa 6 ore

Codice prodotto 199

MARMO ANTICO (TRAVERTINO FINE)

Rivestimento murale minerale in polvere per finiture classiche ad effetto travertino

MARMO ANTICO è un rivestimento decorativo a base di calce spenta, leganti idraulici e polvere di marmo, studiato per realizzare pregiate finiture classiche ad effetto travertino o intonaco veneziano. Garantisce un'elevata traspirabilità, un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e un cromatismo stabile nel tempo. È indicato per edifici storici e di nuova costruzione, valorizzando facciate e ambienti interni con una finitura semilucida dall'aspetto naturale, senza l'utilizzo di cere.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
1,7–2,2 kg/m²	18 Kg	Frattazzo inox		+10°C / +30°C	

Codice prodotto 202

MARMO ANTICO (TRAVERTINO)

Rivestimento murale minerale in polvere per finiture decorative classiche

MARMO ANTICO è un rivestimento murale minerale in polvere studiato per la realizzazione di pregiate finiture decorative interne ed esterne. Grazie alla formulazione a base di calce spenta, leganti idraulici e polvere di marmo, protegge e valorizza le superfici garantendo elevata traspirabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
1,5 – 2,2 kg/m²	20 Kg	Frattazzo inox		Da +10°C a +30°C	

Codice prodotto 24

MARMO CLASSICO

Rivestimento murale decorativo in pasta per finiture classiche ad effetto marmo

MARMORINO CLASSICO è un rivestimento decorativo a base di calce spenta e polvere di marmo, studiato per realizzare pregiate finiture lucide ad effetto marmo o intonaco veneziano. Garantisce un'elevata traspirabilità, una bassa ritenzione di smog e polvere e un'ottima resistenza ai raggi UV, mantenendo nel tempo il cromatismo originale. Ideale per edifici storici e di nuova costruzione, valorizza facciate e ambienti interni con una finitura elegante e naturale, senza l'utilizzo di cere.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
1,4–1,7 m²/kg per strato	5 - 24 Kg	Frattazzo inox		+10°C / +30°C	Al tatto: 2-3 ore

Codice prodotto 24

TRAVERTINO IN PASTA

Rivestimento decorativo a base di calce per interni

TRAVERTINO IN PASTA è un rivestimento decorativo minerale a base di calce spenta e polvere di marmo, studiato per realizzare pregiate finiture effetto travertino, marmo o intonaco veneziano. Grazie all'elevata traspirabilità, alla resistenza ai raggi UV e alla stabilità cromatica nel tempo, valorizza sia edifici storici che architetture contemporanee, conferendo alle superfici un aspetto naturale ed elegante. La particolare lavorazione consente di ricreare le tipiche venature e fughe del travertino, ottenendo un risultato materico di grande impatto estetico senza l'utilizzo di cere.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
1,5–1,8 kg/m²	5 - 24 Kg	Frattazzo inox	Pronto all'uso	+10°C / +35°C	Al tatto: 2-3 ore, completa 6 ore

Codice prodotto 24

ANTICO STUCCO VENEZIANO

Rivestimento decorativo per interni ad effetto stucco veneziano

ANTICO STUCCO VENEZIANO è un rivestimento decorativo di pregio studiato per valorizzare gli ambienti interni con l'inconfondibile effetto dello stucco veneziano. Grazie alla sua formulazione a base di carbonati di calcio finissimi e speciali leganti sintetici, permette di ottenere superfici lisce, profonde e brillanti, capaci di richiamare l'eleganza dei palazzi storici veneziani. È ideale sia per edifici classici che per ambienti contemporanei, dove si desidera una finitura raffinata, resistente al lavaggio e durevole nel tempo. La bassa ritenzione della polvere e l'ampia disponibilità di colori completano un prodotto pensato per realizzazioni decorative di alto livello.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
Intonaco civile 1–1,2 kg/m² , Superfici lisce: 0,4–0,6 kg/m²	5 - 10 - 25 Kg	Frattazzo inox	Pronto all'uso	+10°C / +30°C	Al tatto ?, completa 6-8 ore

Codice prodotto 10

BUCCIAGUM

Rivestimento murale acrilico a finitura bucciata lucida per interni ed esterni

BUCCIAGUM è un rivestimento murale a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, formulato per offrire un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, agli alcali e ai lavaggi frequenti. La sua particolare finitura bucciata lucida crea una superficie elastica, non assorbente e di facile manutenzione, ideale per ambienti dove sono richieste igiene, durata e praticità. Grazie all'elevato potere riempitivo, maschera efficacemente le piccole imperfezioni delle pareti e rappresenta un'ottima alternativa alle tradizionali finiture a smalto. È indicato per superfici interne ed esterne in muratura, gesso e cartongesso, oltre che su legno e metallo opportunamente primerizzati.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
1,7–2,0 m²/L	5 - 15 L	Pennello, rullo di lana, rullo in schiuma	Pronto all'uso	+6°C / +35°C	Al tatto 2 - 4 ore, completa 24 ore

156 silver - 148 b. oro - 175 b. bronzo - 246 b. rubino - 483 b.acciaio/alluminio

DECOR 3000

Finitura decorativa ad effetto vellutato per interni

DECOR 3000 è una finitura decorativa per interni realizzata con speciali polimeri in emulsione acquosa e pigmenti selezionati, studiata per conferire alle pareti un raffinato effetto vellutato perlescente. Grazie alla sua particolare formulazione permette di ottenere molteplici effetti decorativi, come finiture nuvolate, sfumate o ad effetto sabbia, adattandosi sia ad ambienti classici che contemporanei. È ideale per salotti, camere, ingressi e spazi di rappresentanza, dove dona profondità, eleganza e personalità alle superfici.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
6-8 m²/L	1 - 2,5 - 5 L	Spatola, pennello, rullo, spugna	Fino al 15% con acqua (20% per effetto sabbia)	+7°C / +30°C	Al tatto: 3 ore, completa: 2-3 giorni

Codice prodotto 271

DECOR BRILL

Finitura decorativa brillante per interni

DECOR BRILL è una finitura decorativa per interni a base di resine acriliche e speciali cariche brillanti, progettata per valorizzare le pareti con raffinati giochi di luce. La sua particolare formulazione crea un delicato effetto puntinato brillante, piacevole sia dal punto di vista estetico che al tatto, rendendolo ideale per salotti, camere, ingressi e ambienti di rappresentanza. Facile da applicare anche da parte di utilizzatori meno esperti, permette di ottenere superfici eleganti e luminose, perfette per valorizzare qualsiasi stile d'arredo.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
4 m²/L	1 - 2,5 - 5 L	Pennello	20% con acqua (ogni mano)	+7°C / +30°C	Al tatto: 3 ore, completa 10-12 ore

Codice prodotto 557 lucido -324 opaco

DECOR SPUGNA

Finitura decorativa brillante per interni

DECOR BRILL è una finitura decorativa per interni a base di resine acriliche e speciali cariche brillanti, progettata per valorizzare le pareti con raffinati giochi di luce. La sua particolare formulazione crea un delicato effetto puntinato brillante, piacevole sia dal punto di vista estetico che al tatto, rendendolo ideale per salotti, camere, ingressi e ambienti di rappresentanza. Facile da applicare anche da parte di utilizzatori meno esperti, permette di ottenere superfici eleganti e luminose, perfette per valorizzare qualsiasi stile d'arredo.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
Lucido: 7–10 m²/L , Opaco: 7-11 m²/L	1 - 2,5 - 5 - 15 L	Pennello decorativo, frattazzo in spugna	Pronto all'uso (diluibile fino al 20% con acqua per ridurre l'effetto decorativo)	+5°C / +30°C	Al tatto 3 ore, completa: 24-30 ore

Codice prodotto 186

DECOR TEXTURE

Finitura decorativa ad effetto tessuto per interni

DECOR TEXTURE è una finitura decorativa per interni a base di resine acriliche e speciali cariche selezionate, studiata per riprodurre sulle pareti un raffinato effetto tessuto in rilievo. Grazie alla particolare tecnica di applicazione con l'apposito frattazzo Texture, permette di realizzare superfici continue dal carattere moderno ed elegante, ideali per valorizzare salotti, camere, ingressi e ambienti di rappresentanza. Il ciclo può essere completato con DECOR 3000, ottenendo un esclusivo effetto vellutato che dona ulteriore profondità e ricchezza cromatica alla superficie.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
1,6–2 m²/L	1 - 2,5 - 5 L	Pennello, frattazzo texture	Pronto all'uso	+7°C / +30°C	Al tatto: 4 ore, completa: 12-16 ore

Codice prodotto 377

LAVAGNA COLOR

Vernice acrilica all'acqua effetto lavagna

LAVAGNA COLOR è una vernice acrilica all'acqua, atossica, inodore e non ingiallente, formulata con pigmenti micronizzati e cariche minerali resistenti. Grazie all'elevato potere legante aderisce perfettamente a numerosi supporti, come muratura, cartongesso, mobili, PVC, vetro e ceramica. Una volta applicata, trasforma qualsiasi superficie in una vera lavagna sulla quale è possibile scrivere con gessetti e cancellare facilmente, offrendo al contempo una finitura lavabile in classe 1.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
7–9 m²/L	0,5 L	Pennello, Rullo, Spruzzo		+5°C / +30°C	Al tatto 12 ore, completa 48 ore

Codice prodotto 392

DECOR CEM

Rasante cementizio decorativo per pavimenti e pareti interne

DECOR CEM è un premiscelato in polvere monocomponente a base cementizia, studiato per la realizzazione di rivestimenti continui per pavimenti e pareti interne. Grazie alla sua elevata adesione, alla resistenza meccanica e alla facilità di lavorazione, consente di ottenere superfici omogenee, moderne e di grande impatto estetico. È disponibile nelle versioni FONDO e FINITURA per adattarsi ai diversi cicli applicativi e può essere utilizzato sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni, anche su ceramica e pietra naturale opportunamente preparate.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
Fondo 2 kg/m² per mano, Finitura 1,5 kg/m² per mano	20 Kg	Spatola dentata, frattazzo inox		+8°C / +35°C	

Prodotti tecnici

Ogni superficie presenta caratteristiche ed esigenze diverse e richiede, per questo, una risposta specifica. La linea dei Prodotti Tecnici raccoglie soluzioni dedicate alla preparazione, al trattamento, al risanamento e alla protezione dei supporti, pensate per accompagnare il lavoro in ogni sua fase. Formulazioni sviluppate con attenzione alle prestazioni e all'affidabilità, per offrire al professionista strumenti concreti e funzionali. Una gamma che unisce competenza formulativa e attenzione alle esigenze applicative, con l'obiettivo di ottenere superfici preparate, protette e pronte a esprimere al meglio la finitura finale.

Codice prodotto 218

MUFFA VIA

Idropittura antimuffa traspirante per interni

MUFFA VIA è un'idropittura antimuffa semilavabile per interni formulata con additivi fungicidi, studiata per prevenire e contrastare la formazione di muffe sulle superfici murarie. Grazie alla sua elevata traspirabilità, è particolarmente indicata in ambienti soggetti a umidità, condensa e scarso ricambio d'aria, come bagni, cucine, lavanderie e locali poco aerati. Offre un'eccellente copertura, un'ottima lavorabilità e contribuisce a preservare nel tempo l'aspetto delle pareti, assicurando una finitura uniforme e durevole. Per un trattamento completo è consigliato il pretrattamento con TOGLIMUFFA sulle superfici già contaminate.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
4–5 m²/L	4 - 14 L	Pennello, Rullo e Spruzzo	1ª mano fino al 40% con acqua, 2ª mano fino al 30% con acqua	+5°C / +35°C	Al tatto 1-2 ore, completa 24 ore

Codice prodotto 363

PREZIOSA Ag

Pittura lavabile per interni antimuffa e antibatterica ai sali d'argento

PREZIOSA Ag è una pittura lavabile per interni formulata con polimeri di nuova generazione, additivi antimuffa e sali d'argento ad azione antibatterica. Offre una protezione efficace contro la formazione di muffe e la proliferazione dei batteri, mantenendo le superfici igienizzate nel tempo. Grazie all'elevata copertura, alla finitura lavabile e alla particolare tissotropia con effetto antigoccia, garantisce un'applicazione semplice e un risultato uniforme, risultando ideale per ambienti soggetti a umidità come bagni, cucine e locali poco aerati.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
4,8–5,2 m²/L	4 - 14 L	Penello, Rullo, Spruzzo	40% 1ª mano, 20 % 2ª mano	+6°C / +30°C	Asciugatura al tatto: 1-2 ore

Codice prodotto 7

PROTEZIONE TOP 1

Additivo liquido antimuffa per interni

PROTEZIONE TOP 1 è un additivo liquido a base acqua contenente sostanze biocide ad elevata efficacia contro muffe e funghi. Miscelato direttamente all'idropittura o al rivestimento murale, conferisce una protezione duratura senza alterarne le proprietà meccaniche o il colore. Grazie alla sua insolubilità in acqua e all'elevata fotoresistenza, rimane attivo nel film della pittura per lungo tempo, risultando la soluzione ideale per ambienti interni soggetti alla formazione di muffe.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
	/			min.+5°C	

Codice prodotto 5

PROTEZIONE TOP 2

Additivo liquido antialghe e antimuffa per esterni

PROTEZIONE TOP 2 è un additivo liquido a base acqua contenente sostanze biocide ad elevata efficacia contro alghe, muffe e funghi. Miscelato direttamente all'idropittura o al rivestimento murale, conferisce una protezione duratura senza alterarne le proprietà meccaniche o il colore. Grazie all'insolubilità in acqua e all'elevata fotoresistenza, mantiene la sua efficacia per lungo tempo, risultando particolarmente indicato per la protezione delle superfici murali esterne esposte agli agenti atmosferici.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
	/			min.+5°C	

Codice prodotto 50

TERMO PAINT

Idropittura lavabile antimuffa e anticondensa per interni

TERMO PAINT è un'idropittura lavabile per interni formulata con microsfere di vetro cave e speciali additivi fungicidi, studiata per prevenire la formazione di condensa e contrastare la proliferazione delle muffe sulle pareti. La sua particolare composizione contribuisce a trattenere il calore all'interno degli ambienti, migliorando il comfort abitativo e favorendo il risparmio energetico. Inoltre, grazie alle proprietà fonoassorbenti e all'elevato potere coprente, permette di ottenere superfici uniformi, resistenti e di elevata qualità estetica. È particolarmente indicata per pareti esposte a nord, locali umidi e ambienti con problemi di condensa.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
4–5 m^2/L	4 - 14 L	Pennello, Rullo, Spruzzo	1ª mano: fino al 30% con acqua, 2ª mano: fino al 20% con acqua	+5°C / +35°C	Al tatto 2 ore, completa 24 ore

Codice prodotto 52

TOGLI MUFFA

Liquido disinfettante per l'eliminazione di muffe e alghe

TOGLIMUFFA è un liquido all'acqua ad elevato potere penetrante, studiato per eliminare in profondità muffe, alghe e spore fungine presenti su murature e superfici edilizie. La sua formulazione, arricchita con specifici tensioattivi, favorisce la distribuzione del principio attivo anche negli strati più profondi del supporto, impedendo il successivo attecchimento di nuove spore. È indicato come trattamento preliminare prima dell'applicazione di pitture e rivestimenti antialga e antimuffa, contribuendo a garantire un risultato più duraturo sia in interni che in esterni.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
	1 - 5 - 10 - 20 L	Pennello, Rullo, Spruzzo	Pronto all'uso		

Codice prodotto 470

COLL - FISS

Adesivo cementizio deformabile ad alte prestazioni (C2TE S1)

COLL-FISS S1 è un adesivo cementizio in polvere ad elevate prestazioni, formulato per garantire un'eccellente adesione su tutti i principali supporti edilizi. Classificato C2TE S1 secondo la norma EN 12004, è caratterizzato da elevata deformabilità, scivolamento verticale ridotto e tempo aperto prolungato, caratteristiche che lo rendono ideale anche per la posa di grandi formati e materiali lapidei. È indicato per pavimenti e rivestimenti in ceramica, gres porcellanato, klinker, cotto e pietra naturale, sia in ambienti interni che esterni, assicurando affidabilità, facilità di posa e prestazioni durature.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
1,2 - 1,3 Kg/m² per mm di spessore	25 Kg	Spatola dentata ; Rapporto di miscelazione 7,5 L di acqua per sacco da 25 Kg		+5°C / +35°C	

Codice prodotto 450

CEMENT PLAST PL

Collante e rasante cementizio in polvere ad alta adesione

CEMENT PLAST PL è un adesivo e rasante cementizio premiscelato ad alte prestazioni, sviluppato per i sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS). Grazie alla sua elevata adesione, alla buona elasticità e alla lavorabilità morbida, è ideale sia per l'incollaggio dei pannelli isolanti sia per la successiva rasatura armata con rete in fibra di vetro. Oltre ai sistemi a cappotto,

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
muratura: 7-8 Kg/m², intonaco: 8-9 Kg/m² , Lana di roccia(MW): 9-10 Kg/m²	7 - 25 Kg	Cazzuola, Frattazzo americano	Rapporto di miscelazione: 24-25 L d' acqua ogni 100 Kg di prodotto	+4°C / +35°C	

Codice prodotto 343

F/01 FISSATIVO AL QUARZO

Primer fissativo pigmentato al quarzo

F/01 è un fissativo pigmentato a base di polimeri acrilici a elevata penetrazione, studiato per consolidare supporti sfarinanti e creare una base uniforme prima dell'applicazione di pitture e rivestimenti. Migliora l'ancoraggio dei successivi cicli di finitura, uniforma l'assorbimento del supporto e contribuisce a ottenere un risultato finale omogeneo. Grazie alla presenza di quarzo e alla sua finitura opaca, aiuta inoltre a mascherare piccole imperfezioni della superficie. È particolarmente indicato per pitture al quarzo, rivestimenti plastici, stucchi, grasselli, marmorini e come fondo nei sistemi a cappotto certificati GOTHERM.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
6,7 m^2/L	1 - 2,5 - 5 - 15 L	Pennello, Rullo	1:1 con acqua	+5°C / +35°C	Essicazione: 4 ore

Codice prodotto 290

ISOACRIL N

Primer acrilico all'acqua ad elevata penetrazione

ISOACRIL N è un appretto ancorante e consolidante all'acqua formulato con polimeri acrilici a elevata capacità di penetrazione. Consolida superfici sfarinanti, uniforma l'assorbimento del supporto e migliora l'adesione delle successive mani di pittura o rivestimento, contribuendo a ottenere finiture omogenee e durature. Grazie all'elevata resistenza agli alcali e alla perfetta filmazione anche in presenza di una leggera umidità del supporto, è indicato sia per applicazioni interne che esterne su murature e calcestruzzo. Può inoltre essere utilizzato come trattamento antipolvere e come additivo per malte cementizie destinate al ripristino di manufatti.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
10–20 m^2/L	1 - 5 - 10 - 20 L	Pennello, Rullo, Spruzzo	1 parte di Isoacril N : 5 parti d'acqua (fino ad un massimo di 10 parti d'acqua	+5°C / +35°C	Essicazione 3-4 ore

Codice prodotto 45

MICROFISS

Primer acrilico all'acqua ad elevata penetrazione

MICROFISS è un appretto ancorante e consolidante all'acqua formulato con micro-polimeri acrilici a elevata penetrazione. Consolida le superfici sfarinanti, migliora l'adesione delle successive mani di pittura e uniforma l'assorbimento del supporto, favorendo una finitura omogenea. Grazie all'elevato grado di insaponificabilità è indicato anche per sottofondi fortemente alcalini ed è adatto sia per applicazioni interne che esterne.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
5,0 m²/L	1 - 5 - 10 - 20 L	Pennello, Rullo, Spruzzo		+5°C / +35°C	Essicazione: 4 ore

Codice prodotto 482

PRIMER EASY

Primer ruvido pronto all'uso a base di resine silaniche e quarzo

PRIMER EASY è un promotore di adesione semi-coprente pronto all'uso che crea una superficie ruvida, favorendo il corretto ancoraggio dei successivi strati applicativi. Riduce l'assorbimento del supporto ed è ideale per l'applicazione su calcestruzzo, piastrelle, marmette, vetro, metallo e altri supporti non assorbenti. Inodore, a rapida asciugatura e con bassissimo contenuto di VOC, rappresenta la soluzione ideale per preparare le superfici prima della posa di intonaci, rasature e adesivi.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
	5 - 25 Kg	Pennello, Rullo	Pronto all'uso	+5°C a +30°C	Essicazione: circa 8 ore



Codice prodotto 248

PRIMER GLASS

Primer ancorante trasparente per vetro e ceramica

PRIMER GLASS è un appretto ancorante trasparente a base di polimeri acrilici a catena corta, studiato per migliorare l'adesione delle vernici all'acqua su supporti lisci e non assorbenti come vetro e ceramica. Grazie all'elevato potere ancorante e alla perfetta filmazione anche in presenza di una leggera umidità, crea il fondo ideale per le successive mani di finitura, garantendo risultati duraturi e uniformi. La formulazione è inoltre arricchita con specifici additivi battericidi che ne preservano l'integrità nel tempo.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
12,5–20 m²/L	1 - 5 L	Pennello, Rullo	tal quale o fino al 10% con acqua	+5°C / +35°C	Essicazione: 5 ore ; Antibatterico



Codice prodotto 47

PRIMER SIL

Primer consolidante ai silicati ad elevata penetrazione

PRIMER SIL è un appretto consolidante a base d'acqua formulato con leganti silanici a basso peso molecolare, studiato per penetrare in profondità nei supporti minerali e consolidare superfici eterogenee o sfarinanti. Migliora l'adesione delle successive finiture, uniforma l'assorbimento del fondo ed è particolarmente indicato come primer per i cicli ai silicati, come GOSIL P e GOSIL R. È adatto per applicazioni sia in interni che in esterni su calcestruzzo, laterizio e intonaci tradizionali o speciali.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
4,3–7,1 m²/L	5 - 10 - 20 L	Rullo, Pennello	1ª mano fino al 30% – 2ª mano tal quale	+5°C / +35°C	Essicazione: 4 ore

Codice prodotto 366

AMIANSTOP

Incapsulante elastomerico di tipo A per la bonifica di manufatti in cemento-amianto

AMIANSTOP è un rivestimento incapsulante elastomerico di tipo A, conforme al D.M. 20 agosto 1999, sviluppato per la bonifica e la protezione di manufatti in cemento-amianto. Grazie all'elevata elasticità, alla resistenza ai raggi UV e agli sbalzi termici, crea un film protettivo continuo che mantiene nel tempo le proprie prestazioni anche su superfici soggette a microfessurazioni. È particolarmente indicato per il risanamento di coperture, lastre e onduline in cemento-amianto, contribuendo a preservarne l'integrità e a ridurre il rilascio di fibre. Il ciclo AMIANSTOP è stato inoltre sottoposto alle prove previste dalla norma UNI 10686:2018, risultando idoneo come rivestimento incapsulante di tipo A.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
2,5 m²/L	5 - 15 L	Pennello, Rullo, Spruzzo	1ª mano: fino al 10% con acqua, 2ª mano: fino al 10% con acqua	+5°C / +35°C	

Codice prodotto 353

BARRIER 1

Malta cementizia elastica monocomponente per impermeabilizzazioni

BARRIER 1 è una malta cementizia monocomponente ad elevata elasticità, studiata per realizzare impermeabilizzazioni durevoli su supporti cementizi. Una volta miscelata con acqua, forma un impasto cremoso facilmente applicabile sia in orizzontale che in verticale, creando una barriera impermeabile continua che protegge il supporto dalla carbonatazione e dalle infiltrazioni d'acqua. È indicata per balconi, terrazzi, massetti cementizi, calcestruzzo, intonaci e pavimentazioni esistenti in ceramica, rappresentando la soluzione ideale prima della posa del rivestimento finale. Conforme alla norma EN 14891 per prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi sotto piastrellature.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
1,2–1,4 kg/m² per mm di spessore	20 Kg	Spatola americana	Rapporto di miscelazione: 20 Kg + 4,2 L d'acqua	+5°C / +35°C	

Codice prodotto 304

BARRIER EASY

Membrana liquida elastica pronta all'uso per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazzi, bagni e ambienti umidi

BARRIER EASY è una membrana liquida monocomponente pronta all'uso a base di resine sintetiche in dispersione acquosa. Dopo l'essiccazione forma una guaina continua, altamente elastica e resistente all'acqua, ideale per impermeabilizzare superfici orizzontali, inclinate e verticali prima della posa del rivestimento ceramico. È adatta per applicazioni su calcestruzzo, massetti, intonaci cementizi, cartongesso e rivestimenti esistenti opportunamente preparati.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
1,5-1,6 Kg/m²	5 - 20 Kg	Pennello, Rullo, Spatola	Pronto all'uso		Completa: 12-14 ore

Codice prodotto 310

FUMOSTOP INODORE

Pittura antifumo a base solvente

FUMOSTOP INODORE è una pittura isolante a base solvente formulata per impedire il riaffioramento delle macchie provocate dai prodotti della combustione. Grazie agli speciali polimeri e ai pigmenti micronizzati, crea un'efficace barriera contro aloni di fumo, nicotina, fuliggine e residui derivanti da camini, canne fumarie, sigarette e condutture di aria calda. La formulazione gel-tixotropica assicura un'ottima adesione ai supporti e riduce il rischio di colature durante l'applicazione. È indicata per murature, intonaci, legno, lamiere zincate e numerosi altri supporti, sia in ambienti interni che esterni.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
6–7 m²/L per mano	0,75 - 4 - 15 L	Pennello, Rullo	1 mano: 10-15% con acquaragia de-aromatizzata o isoparaffina	+5°C / +30°C	

Codice prodotto 429

GUMPLAST

Rivestimento protettivo elastomerico acrilico all'acqua per esterni

GUMPLAST è un rivestimento protettivo elastomerico acrilico monocomponente all'acqua, studiato per proteggere e impermeabilizzare superfici esterne soggette a microfessurazioni e agli effetti degli agenti atmosferici. Grazie all'elevata elasticità, forma una barriera resistente alla penetrazione dell'acqua, rallenta il processo di carbonatazione del calcestruzzo e mantiene nel tempo le proprie prestazioni anche in presenza di raggi UV, cicli di gelo-disgelo e forti sbalzi termici. Additivato con uno speciale protettivo contro muschi e alghe, è ideale per edifici civili e industriali, opere in cemento armato, facciate, coperture inclinate e membrane bituminose. Conforme alla norma EN 1504-2 per la protezione delle strutture in calcestruzzo.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
1,4–2,9 m²/L	5 - 16 L		1ª mano: fino al 20% con acqua, 2ª mano: fino al 10% con acqua	+5°C / +30°C	Al tatto: 4 ore, Sovra applicabile: 6-8 ore

Codice prodotto 166

IMPRE-LEGNO W

Impregnante protettivo all'acqua, incolore o colorato, per legno da interno ed esterno

IMPRE-LEGNO-W è un impregnante protettivo all'acqua a base di resine acriliche ad alto contenuto attivo, studiato per preservare e valorizzare ogni tipo di manufatto in legno. La sua formulazione penetra in profondità senza creare una pellicola superficiale, esaltando le venature naturali del legno e lasciandolo traspirare. Grazie all'elevata elasticità, al ridotto assorbimento d'acqua e alla protezione contro muffe, funghi e agenti atmosferici, è ideale per il trattamento di infissi, perlinati, sottotetti, steccati e strutture in legno sia per interni che per esterni.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
0,16–0,20 L/m²	0,75 - 2,5 - 5 - 15 L	Pennello, Spruzzo, Immersione	20-40% con acqua	+10°C / +30°C	Al tatto 1-2 ore, completa 24 ore



Codice prodotto 27

IMPREGNANTE SILICONICO AL SOLVENTE

Impregnante siliconico al solvente ad elevata penetrazione

IMPREGNANTE SILICONICO AL SOLVENTE è un idrorepellente trasparente studiato per proteggere in profondità le superfici edilizie assorbenti. Grazie alla formulazione a base di polimeri siliconici, penetra efficacemente nel supporto creando una barriera contro l'acqua senza formare pellicole superficiali. È ideale per calcestruzzo, laterizio, pietra naturale, malte e altri materiali minerali assorbenti, contribuendo a ridurre la formazione di efflorescenze saline e preservando la traspirabilità del supporto.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
2,5–6 m²/L	1 - 5 - 15 L	Rullo, Spruzzo		+5°C / +30°C	Al tatto: 1-2 ore



Codice prodotto 408

PR 6

Protettivo acrilico impermeabilizzante trasparente

PR 6 è un protettivo acrilico monocomponente a base d'acqua, trasparente e ad effetto lucido, formulato con resine acriliche non ingiallenti. Applicato su supporti minerali come travertino, mattoni a vista e superfici decorative, crea una pellicola protettiva resistente agli agenti atmosferici che limita la penetrazione di cloruri e solfati, riduce l'adesione dello sporco e aumenta la resistenza al lavaggio e all'abrasione. Conferisce inoltre una leggera intensificazione del tono del colore del supporto trattato.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
110–180 gr/m² per mano	1 - 5 L	Pennello, Spugna di cellulosa			Al tatto 1 ora

Codice prodotto 598

PR 8

Finitura protettiva acrilica trasparente opaca

PR 8 è una vernice acrilica bicomponente trasparente all'acqua con finitura opaca, studiata per la protezione di rivestimenti decorativi acrilici, calcestruzzo e microcemento. Forma una pellicola resistente che garantisce un'elevata protezione dall'acqua, dall'abrasione e dai graffi, mantenendo inalterato l'aspetto delle superfici. È indicata per ambienti residenziali e commerciali e rispetta i requisiti essenziali HACCP per la presenza di alimenti, risultando ideale anche per negozi, uffici e locali pubblici.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
150–200 gr/m² (2 mani)	1 - 3 L	Pennello, Rullo			Al tatto 30 minuti

Codice prodotto 61

PR 28

Impregnante protettivo silossanico all'acqua

PR 28 è un impregnante protettivo silossanico all'acqua formulato con composti silanici ad elevata capacità di penetrazione. Conferisce ai supporti murali un'efficace protezione contro l'acqua e le soluzioni saline senza formare pellicole superficiali, preservando il naturale aspetto della superficie e donando un leggero effetto "bagnato". È particolarmente indicato per interventi di restauro, come trattamento protettivo di marmorini, intonaci a base di calce e altre finiture minerali.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
3,3–5,0 m²/L	1 - 5 - 10 20 L	Pennello, Rullo, Spruzzo	Pronto all'uso	+4°C / +35°C	Al tatto 4 ore

Codice prodotto 27

SALE STOP

Barriera antisale a base solvente

SALE STOP è un trattamento antisale a base solvente formulato con speciali composti organici del silicio ad elevata penetrazione. Agisce all'interno della muratura creando una barriera molecolare che ostacola la migrazione dei sali verso la superficie, senza occludere i pori del supporto e preservandone la naturale traspirabilità. È indicato per il risanamento di murature nuove e vecchie soggette a efflorescenze saline ed è ideale anche come primer prima dell'applicazione di TERMOSAN Intonaco, migliorandone l'efficacia e la durata nel tempo.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
1,2–4,0 m²/L	1 - 5 - 15 L	Rullo, Pennello	Pronto all'uso	+5°C / +30°C	Al tatto: 1-2 ore

Codice prodotto 177

FD 200

Rivestimento decorativo granuloso per interni ed esterni ad effetto malta fine.

FD 200 è un rivestimento decorativo a film granuloso formulato con resine acriliche e cariche minerali selezionate, studiato per conferire alle superfici un autentico effetto malta fine. Grazie all'elevato potere ancorante, all'ottima resistenza all'abrasione e alla buona permeabilità al vapore acqueo, rappresenta una soluzione ideale sia per interni che per esterni. È particolarmente indicato per decorare supporti lisci come gesso, cartongesso e calcestruzzo, trasformandoli in superfici dall'aspetto di un intonaco civile fine, con un risultato moderno, materico e durevole.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
2,5 m²/kg (2 mani)	5 - 8 - 25 Kg	Pennello, Rullo	1ª mano: fino al 10% con acqua, 2ª mano fino al 10% con acqua	+6°C / +30°C	Al tatto: 2 ore, completa 24 ore

Codice prodotto 500

FD 500

Rivestimento decorativo granuloso per interni ed esterni

FD 500 è un rivestimento decorativo a basso spessore formulato con leganti acrilici e cariche minerali selezionate, studiato per trasformare superfici lisce come gesso, cartongesso e calcestruzzo in finiture dall'aspetto di intonaco civile fine. Grazie al suo elevato potere ancorante, all'ottima resistenza all'abrasione e alla buona permeabilità al vapore acqueo, rappresenta una soluzione ideale sia per applicazioni interne che esterne. Può essere applicato direttamente su supporti puliti e compatti oppure, in presenza di superfici sfarinanti, previa applicazione di un idoneo fissativo.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
2,2 m^2/kg (2 mani))	5 - 10 - 25 Kg	Pennello, Rullo	Fino al 10% con acqua (1ª e 2ª mano)	+6°C / +30°C	Al tatto 2 ore, completa: 24 ore

Codice prodotto 22

GOSTUCCO IN PASTA

Stucco in pasta pronto all'uso per interni

GOSTUCCO IN PASTA è uno stucco pronto all'uso formulato con polimeri in emulsione, cariche finissime e speciali additivi che assicurano un'eccellente lavorabilità e una buona resistenza a funghi e batteri. Grazie all'elevato potere di aggrappaggio, all'assenza di ritiro e alla facile carteggiabilità, è ideale per il ripristino di superfici in laterizio e cemento, oltre che per il rifacimento di stucchi, fregi e piccoli elementi decorativi. Permette di ottenere superfici lisce e uniformi, pronte per i successivi cicli di pitturazione.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
	1 - 5 - 25 Kg	Frattazzo d'acciaio	Pronto all'uso	Non inferiore a +5°C	Superficiale: 4 ore, Indurimento 0,4 cm ogni 24 ore

Codice prodotto 219

GOSTUCCO IN POLVERE

Stucco in polvere per rasature e ripristini di superfici interne

GOSTUCCO IN POLVERE è uno stucco in polvere formulato con polimeri insaponificabili, solfato di calcio, cariche finissime e speciali additivi che assicurano un'eccellente lavorabilità e una buona resistenza a funghi e batteri. È studiato per il ripristino di superfici danneggiate in materiale cementizio e laterizio, ma si presta anche al rifacimento di stucchi, fregi e dettagli decorativi. Grazie al buon potere di aggrappaggio, al basso ritiro e alla facile carteggiabilità, permette di ottenere superfici lisce e uniformi, pronte per la successiva finitura.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
	4 - 17 Kg	Frattazzo d'acciaio	Rapporto di miscelazione: 6,6 L d'acqua ogni 16 Kg di prodotto	Non inferiore a +5°C	

Codice prodotto 41

MALTA ANTIRITIRO

Malta cementizia tissotropica antiritiro

MALTA ANTIRITIRO è una malta cementizia fibrorinforzata formulata con leganti idraulici, inerti silicei ad alta resistenza e speciali additivi fluidificanti ed espansivi. È studiata per il ripristino e la protezione delle strutture in calcestruzzo, garantendo un'elevata adesione al supporto, assenza di ritiro durante l'indurimento e un'ottima lavorabilità. È indicata per il ripristino di copriferro, travi, pilastri, frontalini di balconi e parapetti, assicurando interventi durevoli e affidabili anche nelle applicazioni di riparazione strutturale.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
Circa 12 kg/m² per cm di spessore	25 Kg			+5°C / +30°C	

Codice prodotto 18

RASICEM

Rasante cementizio in polvere per la finitura di intonaci

RASICEM è un rasante cementizio in polvere formulato con leganti idraulici e polimerici ad elevata resistenza all'alcalinità e inerti silicei selezionati. Garantisce un'ottima lavorabilità e permette di ottenere una finitura civile liscia e uniforme su intonaci, manufatti in calcestruzzo e sistemi di isolamento a cappotto. È ideale come fondo per la successiva applicazione di pitture e rivestimenti, assicurando un'elevata adesione, facilità di applicazione e una finitura di qualità professionale sia in interni che in esterni.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
1,2 kg/m² per mm di spessore	7 - 25 Kg	Spatola metallica, Finitura con Frattazzo di spugna		+5°C / +35°C	

Codice prodotto 17

RASOFIN

Rasante fine in polvere per la finitura di intonaci e calcestruzzo

RASOFIN è un rasante fine in polvere a base di leganti idraulici e aerei, inerti silicei selezionati e speciali additivi che garantiscono un'elevata plasticità e un ottimo ancoraggio al supporto. È studiato per rasare e livellare intonaci, superfici in calcestruzzo e sistemi a cappotto, offrendo una finitura liscia di qualità professionale. Può essere tinteggiato direttamente senza l'applicazione preventiva di primer, riducendo i tempi di lavorazione e assicurando un'eccellente adesione sia in interni che in esterni.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
1,2 kg/m² per mm di spessore	25 Kg	Spatola metallica, Finitura con Frattazzo di spugna		+4°C / +35°C	

Codice prodotto 103

ST100

Stucco elastomerico per interni ed esterni

ST 100 è uno stucco elastomerico ad elevata elasticità, formulato con speciali resine elastomeriche, fibre e additivi che gli consentono di assorbire le dilatazioni e le vibrazioni delle strutture cementizie senza compromettere la finitura. È particolarmente indicato per il ripristino di crepe e fessure, oltre che come sottofondo per marmorini e intonaci a base di calce o come finitura. Garantisce un supporto stabile, resistente e privo di alcalinità, evitando distacchi e differenze cromatiche nelle superfici ripristinate, sia in interni che in esterni.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
	1 - 4 Kg	Spatola, Finitura: Frattazzo in spugna	Pronto all'uso	+5°C / +35°C	Asciugatura in superficie: 4 ore, Indurimento 0,4 cm ogni 24 ore

Codice prodotto 221

TERMOSAN

Intonaco deumidificante macroporoso

TERMOSAN è un intonaco deumidificante macroporoso studiato per il risanamento di murature soggette a umidità di risalita ed efflorescenze saline. Grazie alla sua particolare struttura traspirante, favorisce l'evaporazione dell'umidità verso l'esterno senza occludere le capillarità della muratura, contribuendo ad asciugare il supporto e a contrastare la formazione dei sali. La formulazione, arricchita con additivi battericidi, fungicidi e idrofobizzanti, assicura un'elevata durabilità ed è indicata per interventi di recupero su murature in mattoni, calcestruzzo e pietra. Per la finitura si consiglia l'utilizzo di prodotti altamente traspiranti a base di calce, silicati o silossani.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
10–11 kg/m² per cm di spessore	22 Kg	Cazzuola o Spatola metallica, Finitura: Frattazzo di spugna		+5°C / +30°C	

Codice prodotto 601

DECOR CRIL 0,5 mm

Rivestimento e rasante decorativo monocomponente in pasta per pavimenti e pareti

DECOR CRIL è un rivestimento decorativo monocomponente in pasta a base di resine acriliche e cariche minerali selezionate, progettato per creare superfici continue di elevato valore estetico. Grazie alla sua ottima adesione, elasticità e resistenza meccanica, è ideale per pavimenti e pareti interne, oltre che per pareti esterne. Può essere applicato su massetti cementizi, cartongesso, ceramica e rivestimenti in pietra opportunamente preparati, consentendo di ottenere finiture moderne, uniformi e prive di fughe. Disponibile nelle versioni DECOR CRIL 05, 03 e 01, permette di realizzare sia fondi che finiture con diverse granulometrie.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
0,40-0,48 m²/kg	5 - 20 Kg	Spatola, Frattazzo americano inox		+10°C / +32°C	

Codice prodotto 633

DECOR CRIL 0,3 mm

Rivestimento e rasante decorativo monocomponente in pasta per pavimenti e pareti

DECOR CRIL è un rivestimento decorativo monocomponente in pasta a base di resine acriliche e cariche minerali selezionate, progettato per creare superfici continue di elevato valore estetico. Grazie alla sua ottima adesione, elasticità e resistenza meccanica, è ideale per pavimenti e pareti interne, oltre che per pareti esterne. Può essere applicato su massetti cementizi, cartongesso, ceramica e rivestimenti in pietra opportunamente preparati, consentendo di ottenere finiture moderne, uniformi e prive di fughe. Disponibile nelle versioni DECOR CRIL 05, 03 e 01, permette di realizzare sia fondi che finiture con diverse granulometrie.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
0,77-1,11 m²/kg	5 - 20 Kg	Spatola, Frattazzo americano inox		+10°C / +32°C	

Sistema GOTHERM

Isolamento termico a cappotto

GOTHERM è il sistema di isolamento termico esterno progettato per migliorare l'efficienza energetica, il comfort abitativo e la durabilità degli edifici. Un sistema certificato ETA con marcatura CE, composto da componenti perfettamente compatibili tra loro per garantire elevate prestazioni e affidabilità nel tempo.

Codice prodotto 608

DECOR CRIL 0,1 mm

Rivestimento e rasante decorativo monocomponente in pasta per pavimenti e pareti

DECOR CRIL è un rivestimento decorativo monocomponente in pasta a base di resine acriliche e cariche minerali selezionate, progettato per creare superfici continue di elevato valore estetico. Grazie alla sua ottima adesione, elasticità e resistenza meccanica, è ideale per pavimenti e pareti interne, oltre che per pareti esterne. Può essere applicato su massetti cementizi, cartongesso, ceramica e rivestimenti in pietra opportunamente preparati, consentendo di ottenere finiture moderne, uniformi e prive di fughe. Disponibile nelle versioni DECOR CRIL 05, 03 e 01, permette di realizzare sia fondi che finiture con diverse granulometrie.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
1,11-2,00 m²/kg	5 - 20 Kg	Spatola, Frattazzo americano inox		+10°C / +32°C	

Codice prodotto 258

EPOXY W SPECIAL

Smalto epossidico bicomponente all'acqua ad aspetto lucido

EPOXY W SPECIAL è uno smalto epossidico bicomponente in dispersione acquosa, formulato con resina epossidica pura per garantire un'elevata protezione di pavimentazioni e superfici in calcestruzzo. Grazie alla sua eccellente adesione, all'elevata resistenza meccanica e chimica e alla finitura lucida, crea una barriera protettiva contro polvere, usura e carbonatazione del calcestruzzo. È indicato per ambienti industriali, magazzini, gallerie, sottopassi e pavimentazioni civili, dove sono richieste elevate prestazioni, ottima lavabilità e lunga durata. È inoltre idoneo per ambienti con presenza di alimenti nel rispetto dei requisiti essenziali HACCP relativi a presa di sporco e cessione di odore.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
320–470 g/m² ; Rapporto di miscelazione: A:B=100:31	6,1 Kg - 12,2 Kg	Rullo, Pennello, Spruzzo	Fino all'80% con acqua (2 mani)	+8°C / +30°C	Al tatto 10 ore, Riverniciabile entro 10 ore, Calpestabile circa 2 giorni

Codice prodotto 79

SATINBRIL

Smalto acrilico all'acqua a finitura satinata per interni ed esterni

SATINBRIL è uno smalto acrilico all'acqua inodore, formulato per offrire un'eccellente adesione e una finitura satinata elegante e resistente. Grazie alla sua elevata resistenza al lavaggio, ai raggi UV e agli agenti atmosferici, è indicato per applicazioni sia in ambienti interni che esterni. Può essere utilizzato su acciaio, legno, murature e manufatti in cemento opportunamente preparati, garantendo un film protettivo durevole e un risultato estetico uniforme. La formulazione all'acqua lo rende pratico da applicare e semplice da pulire, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
4,0–5,0 m²/L	0,75 - 2,5 - 5 - 15 L	Pennello, Rullo di lana, Spruzzo	1ª mano: fino al 10% con acqua, 2ª mano: fino al 10% con acqua	+10°C / +35°C	Al tatto 3 ore, completa 24 ore

Codice prodotto 380

SATINBRIL E

Smalto ecologico all'acqua a finitura satinata

SATINBRIL E è uno smalto ecologico all'acqua a finitura satinata, inodore e a bassissimo contenuto di COV, formulato con speciali resine acriliche ad elevata resistenza. È particolarmente indicato per la verniciatura di pareti, soffitti e superfici in ambienti destinati alla lavorazione o conservazione di alimenti, rispondendo ai requisiti del protocollo HACCP (UNI 11021:2002). Garantisce un'eccellente resistenza al lavaggio, un'elevata pulibilità e un'ottima adesione su murature, acciaio e legno. Resiste inoltre ai raggi UV, alla salsedine e alle atmosfere industriali, risultando ideale sia per applicazioni interne che esterne.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
4,0–5,0 m²/L	0,75 - 2,5 - 5 - 15 L	Pennello, Rullo, Spruzzo	10% prima mano, 10% seconda mano	+10°C / +35°C	Al tatto: 3 ore, completa 24 ore

Codice prodotto 33

SETABRIL

Smalto acrilico all'acqua a finitura lucida per interni ed esterni

SETABRIL è uno smalto acrilico all'acqua inodore, formulato per offrire una finitura lucida, resistente e durevole su numerosi supporti. Grazie all'elevato potere ancorante e alla sua ottima resistenza al lavaggio, ai raggi UV e agli agenti atmosferici, rappresenta una soluzione ideale per applicazioni sia in ambienti interni che esterni. È indicato per la protezione e la decorazione di legno, acciaio, murature, plastica e manufatti in cemento opportunamente preparati, assicurando una superficie brillante, uniforme e di lunga durata.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
4,5–5,0 m²/L	0,75 - 2,5 - 5 - 15 L	Pennello, Rullo, Spruzzo	1ª mano: fino al 10% con acqua, 2ª mano: fino al 10% con acqua	+10°C / +35°C	Al tatto 2 ore, completa 24 ore



Codice prodotto 48

SETALUX

Smalto lucido all'acqua lavabile per murature

SETALUX è uno smalto decorativo all'acqua a finitura lucida, formulato con speciali resine acriliche e additivi fungicidi e battericidi che garantiscono un'elevata durata nel tempo. Offre un ottimo potere ancorante, un'eccellente resistenza al lavaggio, ai raggi UV e alle aggressioni dell'atmosfera salina e industriale. È particolarmente indicato per la protezione e la decorazione di abbassamenti, corridoi, vani scala, cordoli e altre superfici murali soggette a frequente usura, sia in ambienti interni che esterni.

Resa	Confezioni	Applicazione	Diluizione	T. di applicazione	Tempo essiccazione
4,0–5,0 m²/L	0,75 - 2,5 - 5 - 15 L	Pennello, Rullo	10% prima mano, 10% seconda mano	+10°C / +35°C	Al tatto: 2 ore, completa: 24 ore

Sede legale e produttiva
Strada Statale Valli, 193
30015 Chioggia (VE)
041 499 721

Sede amministrativa
Via Pave, 2/A
30010 Campolongo Maggiore (VE)
049 584 8116

info@colorificiogottardo.it

colorificiogottardo.it