



DECOR 3000

Finitura ad effetto vellutato
per interni



Caratteristiche

DECOR 3000 è un prodotto creato per mezzo di moderne ed avanzate tecnologie e si presta egregiamente a conferire speciali effetti cromatici di prestigio ed eleganza ai supporti dove viene applicato, tipo salotti, sale, androni, camere e qualsiasi altro ambiente dove si voglia dare un piacevole tocco raffinato.

Composizione

DECOR 3000 è un prodotto inodore a basso contenuto di sostanze organiche volatili formulate con speciali polimeri in emulsione acquosa e pigmenti particolari organici e inorganici.

Impiego

DECOR 3000 viene applicato su superfici interne già trattate con pitture murali lavabili.

Fornitura

- Vasi da 1– 2,5 – 5 litri.
- Kit sabbia: qualora si desideri l'effetto sabbia sulle superfici (vedere lavorazione).
- Colori disponibili:

Argento/Silver cod. 156	Oro/Gold cod. 148
Bronzo/Bronze cod. 175	Rubino/Ruby cod. 246
Acciaio-Alluminio/Steel-Aluminum cod. 483	

Preparazione del fondo

I fondi devono essere possibilmente lisciati e privi di imperfezioni, eventuali parti non perfettamente aderenti devono essere rimosse e ripristinate.

Applicare quindi una mano di MICROFISS diluito nel rapporto 1 a 1 con acqua, attendere 4 ÷ 5 ore, successivamente procedere alla preparazione del fondo applicando due mani di idropittura lavabile tipo IDROPLAST nella tonalità di tinta simile alla finitura con DECOR 3000.



Lavorazione

Passate 6-8 ore dalla preparazione del fondo applicare due mani di DECOR 3000 a spatola, pennello o rullo, diluito fino al 15 % con acqua (in base all'attrezzo utilizzato) lasciando passare almeno 4 ore tra la prima e la seconda mano. Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.

Qualora si desideri ottenere un effetto "nuvola", dopo la seconda mano a pennello ripassare immediatamente a spugna (marina o con frattazzo in spugna) con movimento circolare o tamponata, a seconda dell'effetto desiderato.

Qualora si voglia dare alla superficie un effetto più ombrato, applicare con frattazzo in acciaio sul fondo preparato, una mano non diluita di DECOR 3000 in modo disomogeneo, facendo attenzione a ricoprire completamente la superficie. A questo punto prima dell'essiccazione spatolare con leggera pressione la superficie usando una spatola oppure lo stesso frattazzo dando così gradevoli sfumature alla parete.

Qualora si desideri ottenere un effetto "sabbia" sulle superfici aggiungere il KITSABBIA; mescolare preventivamente il kit sabbia con il prodotto base fino ad ottenere una perfetta omogeneizzazione. In questo caso il prodotto va diluito con il 20% di acqua.

Avvertenze

Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a + 7° C.

Conservazione

DECOR 3000 stoccato nelle confezioni originali intatte, a temperature comprese tra +5°C e + 35° C, non subisce alterazioni per 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Peso specifico	1,13 Kg / l ± 0,05
pH	8,5 ± 0,5
Attrezzi (vedere lavorazione)	Spatola, pennello, rullo (+ spugna)
Diluizione (vedere lavorazione)	1ª mano fino al 15 % con acqua
	2ª mano fino al 15 % con acqua
Temperatura di applicazione	+7°C + 30°C
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R. (vedere lavorazione)	al tatto 3 ore
	sovrà verniciabile 4 ÷ 5 ore
	completa 2 ÷ 3 giorni
Resa indicativa, in funzione della lavorazione	6 ÷ 8 m ² / litro
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/I BA: 200 g/l)	12 g / l

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.



Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.