



DECOR SPUGNA LUCIDO

DECOR SPUGNA OPACO

Finitura ad effetto
antichizzante
per interni



Decor Spugna
Le Velature

Caratteristiche

DECOR SPUGNA è una pittura speciale che protegge le opere murarie su cui è applicata e conferisce speciali effetti cromatici antichi: spugnatura, velatura, nuvolatura, ecc. a seconda della finitura desiderata. È inoltre un ottimo protettivo del fondo in quanto assicura un basso assorbimento d'acqua e una buona permeabilità al vapore. Non necessita di primer.

Composizione

DECOR SPUGNA è formulata con speciali polimeri fotoresistenti in emulsione e cariche naturali a fine granulometria resistenti agli agenti inquinanti.

Fornitura

- Finitura **lucido (cod. 557)** Vasi da 2,5 – 5 - 15 litri
- Finitura **opaco (cod. 324)** Vasi da 2,5 – 5 litri
- Colori: vari, vedere la cartella colori.

Impiego

DECOR SPUGNA viene applicata su superfici già trattate con pitture o rivestimenti murali lavabili. DECOR SPUGNA è l'ideale per decorare edifici in centri storici o di particolare pregio artistico come ville, palazzi, ecc.

Preparazione del fondo

I fondi devono essere già decorati con pittura lavabile tipo QUARZACRIL. Attendere 4 ÷ 5 ore e, senza l'impiego di primer, procedere all'applicazione di DECOR SPUGNA.



Lavorazione

DECOR SPUGNA – Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.

Sono possibili le seguenti varianti applicative, in base alla finitura desiderata:

1. Applicare in una mano con l'apposito pennello avendo cura di incrociare le pennellature;
2. Applicare uniformemente DECOR SPUGNA a pennello e rifinire con frattazzo in spugna con movimento circolare.

Il prodotto viene normalmente utilizzato tal quale senza essere diluito. Può essere diluito fino al 20% con acqua qualora si voglia ottenere una riduzione dell'effetto.

Avvertenze

Applicare il prodotto a temperatura compresa tra + 5° C e + 30° C.

Conservazione

DECOR SPUGNA stoccato nelle confezioni originali intatte, a temperature comprese tra +5°C e + 35°C, non subisce alterazioni per 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico (DECOR SPUGNA lucido)	1,10 Kg / l ± 0,05
Peso specifico (DECOR SPUGNA opaco)	1,15 Kg / l ± 0,05
pH	8,5 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 7°C
Attrezzi	Pennello apposito, frattazzo in spugna
Temperatura di applicazione	+5°C + 30°C
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	al tatto 3 ore
	sovrà verniciabile 4 ÷ 5 ore
	completa 24 ÷ 30 ore
Resa (DECOR SPUGNA lucido)	7 ÷ 10 m ² / l
Resa (DECOR SPUGNA opaco)	7 ÷ 11 m ² / l
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/I BA: 200 g/l)	13 g / l

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e



dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.