Colorificio Gottardo

DECOR TEXTURE

FINITURA AD EFFETTO TESSUTO PER INTERNI





CARATTERISTICHE

DECOR TEXTURE è un prodotto creato da moderne ed avanzate tecnologie e si presta egregiamente a conferire speciali effetti di prestigio ed eleganza ai supporti dove viene applicato, tipo salotti, raffinate sale, androni, camere e qualsiasi altro ambiente dove si voglia dare un piacevole tocco raffinato.

COMPOSIZIONE

DECOR TEXTURE è un prodotto a base di resine acriliche e speciali cariche che conferiscono una particolare capacità di creare sulla superficie di applicazione un aspetto continuo di rilievi, imitando il tessuto.

PREPARAZIONE DEL FONDO

I fondi devono essere lisciati privi di imperfezioni, eventuali parti non perfettamente aderenti devono essere rimosse e ripristinate.
Applicare quindi una mano di MICROFISS diluito nel rapporto 1 ÷ 1 con acqua, attendere 6 ÷ 8 ore e procedere all'applicazione del prodotto.

APPLICAZIONE

DECOR TEXTURE viene applicato su superfici interne lisciate a "gesso".
Passate 6-8 ore dalla preparazione del fondo stendere a pennello una prima mano di DECOR TEXTURE non diluita e ripassare subito dopo con frattazzo per Texture in senso orizzontale.
Attendere almeno 8 ore, applicare una seconda mano di DECOR TEXTURE non diluito e ripassare subito dopo con frattazzo per Texture in senso verticale.
Per ottenere un effetto vellutato applicare una mano omogenea di DECOR 3000 (della tonalità desiderata) diluita con il 20% di acqua.

IMPIEGO

DECOR SPUGNA viene applicata su superfici già trattate con pitture o rivestimenti murali lavabili. DECOR SPUGNA è l'ideale per decorare edifici in centri storici o di particolare pregio artistico come ville, palazzi, ecc.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a + 7°.

FORNITURA

Vasi da 1 - 2,5 - 5 litri
Colori: bianco

CONSERVAZIONE

Il prodotto, conservato sigillato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e +35°C, si mantiene inalterato per 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,50 Kg / l ± 0,05
pH	8,5 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 7°C

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	25 g / l

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno	
Temperatura di applicazione	+ 7°C + 30°C	
Attrezzi	Pennello, frattazzo per texture	
N° mani	1	
Diluizione (% in volume)	1ª mano	pronto all'uso
	2ª mano	pronto all'uso
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	al tatto	4 ore
	sovra verniciabile	8 ÷ 9 ore
	completa	12 ÷ 16 ore
Resa	1,6 ÷ 2 m² / l	

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.