
Colorificio Gottardo

F/01

FISSATIVO AL QUARZO PIGMENTATO – CERTIFICATO PER SISTEMA ETICS GOTHERM

CARATTERISTICHE

F/01 è un primer fissativo che assicura un ottimo ancoraggio per la successiva applicazione di pitture al quarzo, rivestimenti plastici esterni, stucchi, grasselli e marmorini. Inoltre aiuta ad uniformare l'assorbimento del supporto, garantendo una maggiore uniformità delle colorazioni.

COMPOSIZIONE

F/01 è costituito da polimeri organici di natura acrilica, a catena corta, tali da permettere una profonda penetrazione nelle superfici trattate con un conseguente miglioramento dell'ancoraggio. Inoltre la presenza nella sua formulazione di particolari additivi, gli garantisce una perfetta filmazione anche in presenza di leggera umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Le superfici da trattare devono essere esenti da grassi, sostanze untuose in genere, e da parti vistosamente disgregate. Le vecchie pitture, soprattutto quelle lucide, vanno asportate meccanicamente o mediante l'impiego di appropriati sverniciatori.
Per facilitare la penetrazione, il supporto dev'essere preferibilmente asciutto.

APPLICAZIONE

F/01 è pigmentato nella tonalità del rivestimento di finitura. Si applica normalmente in una sola mano, a pennello o a rullo.
Seguire le indicazioni contenute nella scheda tecnica delle pitture e dei rivestimenti.
Attendere che il prodotto applicato sia completamente asciutto prima di stendere la pittura o il rivestimento.
Prima della sua applicazione F/01 va diluito con acqua nel rapporto: 1 litro di F/01 con 1 litro di acqua.
Con superfici mediamente assorbenti (malte compatte, calcestruzzo, ecc.), il consumo è di circa 150 ml / m^2.

IMPIEGO

F/01 è consigliato per il fissaggio delle micro-particelle sfarinanti presenti sulle murature. La sua presenza crea una superficie ottimale per l'aggancio delle successive mani di pittura e contemporaneamente uniforma l'assorbimento delle stesse, assicurando omogeneità di tinta anche con film composti da pochi micron di spessore.
F/01 viene inoltre impiegato per la preparazione del fondo nei rivestimenti di finitura dei sistemi a cappotto, secondo le indicazioni del manuale di posa.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 35°C.Data la presenza di cariche grossolane nella sua formulazione, il prodotto conferisce alla superficie un aspetto leggermente ruvido.

FORNITURA

Vasi da 1 - 2,5 - 5 - 15 litri.
Colori: bianco, altri colori su richiesta.

CONSERVAZIONE

Il prodotto, conservato sigillato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e +35°C, si mantiene inalterato per 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,4 Kg / l ± 0,05
pH	8,5 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 10 g / l

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno/Esterno
Temperatura di applicazione	+ 5°C + 35°C
Attrezzi	Pennello, rullo
N° mani	1
Consumo indicativo	0,15 l / m²

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.