Colorificio Gottardo

PROTEZIONE TOP 2

ADDITIVO LIQUIDO SPECIFICO CONTRO LE MUFFE PER ESTERNO

CARATTERISTICHE

TOP 2 possiede un'elevata azione alghicida e fungicida sulle superfici infestate da alghe e da muffe.

COMPOSIZIONE

PROTEZIONE TOP 2 è un composto a base acqua che contiene sostanze biocida molto attive contro muffe e alghe.
PROTEZIONE TOP 2 non altera le proprietà meccaniche o colorimetriche della pittura o del rivestimento e permane attivo nel film per anni, data la sua insolubilità in acqua e l'elevata fotoresistenza.

IMPIEGO E APPLICAZIONE

PROTEZIONE TOP 2 è un liquido da mettere in giusta dose su qualsiasi tipo di idropittura o rivestimento murale per esterni ove si voglia ottenere una protezione totale contro l'attacco di alghe e muffe.
Versare il contenuto della fiala in 15 litri di idropittura o 25 kg di rivestimento e miscelare fino a completa omogeneità.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C.

FORNITURA

Fiale da 0,3 litri.
Colore: bianco opalescente.
Peso specifico 1,1 Kg / l.

CONSERVAZIONE

Stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C, il prodotto non subisce alterazioni per 1 anno.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.